



BONNARD

ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ **БОННАРД**

BONNARD.ru



METROPOLITAN GREY line

Линейка Метрополитан Грей (Metropolitan Grey Line) выполнена в шести светло-серых тонировках с современными высокопрочными покрытиями Эластичный лак и Масло УФ-отверждения. Покрытие Эластичный лак имеет полуматовый блеск и оставляет полужакрытые поры на поверхности древесины. Покрытие УФ-Масло имеет матовый блеск и совместно с обработкой бражированием, сохраняет рельеф текстуры дуба.

Линейка предлагается в сортах Селект (ровная и однородная текстура дерева), 1 Натур (достаточно ровная текстура с незначительным количеством сучков, свилеватостей и вариаций цвета) и Рустик (отреставрированные сучки и трещины присутствуют в неограниченном количестве).

СТАЛЬНОЙ

ЛЬНЯНОЙ





СКАЙФОЛЛ

ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

СЕРОЕ ДЕРЕВО

ГРАВИЙ

КОНСТРУКЦИЯ	ЦВЕТ	СОРТ	ВИД ПОКРЫТИЯ
ДВУХСЛОЙНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ T&G 16 x 127 x 300...1845 мм 	СТАЛЬНОЙ	СЕЛЕКТ	 ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК
	ЛЬНЯНОЙ	1 НАТУР	
	СКАЙФОЛЛ	СЕЛЕКТ	
	ЧИСТАЯ ЛИНИЯ	1 НАТУР	 УФ-МАСЛО
	СЕРОЕ ДЕРЕВО	РУСТИК	
	ГРАВИЙ	РУСТИК	

СПОСОБ УСТАНОВКИ	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 	 

WARRANTY
LIFE TIME
STRUCTURAL

Пожизненная гарантия
на структурную целостность.







CHALET line

Линейка Шале (Chalet Line) выполнена в шести мягких тонировках от натурального до умеренно коричневого. Покрыто современными высокопрочными покрытиями Эластичный лак и Масло УФ-отверждения. Покрытие Эластичный лак имеет полуматовый блеск и оставляет полужакрытые поры на поверхности древесины. Покрытие УФ-Масло имеет матовый блеск и совместно с обработкой бражированием, сохраняет рельеф текстуры дуба.

Линейка предлагается в сортах 1 Натур (достаточно ровная текстура с незначительным количеством сучков, свилеватостей и вариаций цвета), Рустик (отреставрированные сучки и трещины присутствуют в неограниченном количестве).

КОНСТРУКЦИЯ	ЦВЕТ	СОРТ	ВИД ПОКРЫТИЯ
ДВУХСЛОЙНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ T&G 16 x 190 x 600...2100 мм 	МЯТНЫЙ	1 НАТУР	 ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК
	МЕДОВЫЙ	1 НАТУР	
	НАТУРАЛЬНЫЙ	1 НАТУР	
	ИМБИРНЫЙ	РУСТИК	 УФ-МАСЛО
	КЕДР	РУСТИК	
	БЕРГАМОТ	РУСТИК	

СПОСОБ УСТАНОВКИ	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 	 

МЯТНЫЙ

МЕДОВЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ

ИМБИРНЫЙ

КЕДР

БЕРГАМОТ

WARRANTY
LIFE TIME
STRUCTURAL

Пожизненная гарантия
на структурную целостность.







VINTAGE line

Линейка Винтаж (Vintage Line) подчеркивает природность и неповторимость настоящего дерева. Бражирование поверхности добавляет глубины, специально подчеркивая все природное многообразие текстуры дуба. Линейка выполнена с применением высокопрочного покрытия Твердый воск. Покрытие, совместно с глубоким бражированием, создает эффект состаренной текстры дуба.

Линейка предлагается в сорте Рустик (отреставрированные сучки и трещины присутствуют в неограниченном количестве).

КОНСТРУКЦИЯ	ЦВЕТ	СОРТ	ВИД ПОКРЫТИЯ
ДВУХСЛОЙНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ T&G 16 x 190 x 600...2100 мм 	КРИСТАЛЬНЫЙ	РУСТИК	 ТВЕРДЫЙ ВОСК
	АКАЦИЯ СЕРЕБРИСТАЯ	РУСТИК	
	БАЗАЛЬТ	РУСТИК	
	БОЧКОВОЙ	РУСТИК	
	БРЕНДИ	РУСТИК	
	НАТУРАЛЬНЫЙ	РУСТИК	

СПОСОБ УСТАНОВКИ	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 	 

КРИСТАЛЬНЫЙ

АКАЦИЯ СЕРЕБРИСТАЯ

БАЗАЛЬТ

БОЧКОВОЙ

БРЕНДИ

НАТУРАЛЬНЫЙ

WARRANTY
LIFE TIME
STRUCTURAL

Пожизненная гарантия
на структурную целостность.



COUNTRY line

Линейка Кантри (Country Line) выполнена в шести тонировках теплых спокойных тонов с современным высокопрочным покрытием Масло УФ-отверждения. Покрытие УФ-Масло имеет матовый блеск и совместно с обработкой бражированием, сохраняет рельеф текстуры дуба.

Линейка предлагается в сорте Рустик (отреставрированные сучки и трещины присутствуют в неограниченном количестве).

ТАМАРИНД

НАТУРАЛЬНЫЙ





АНТИК БЕЛЫЙ

ФРЕНЧ ЭСТЕЙТ

КАРДАМОН

БУРБОН

КОНСТРУКЦИЯ	ЦВЕТ	СОРТ	ВИД ПОКРЫТИЯ
МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G 19.05 x 127 x 300...1845 мм 	ТАМАРИНД	РУСТИК	 УФ-МАСЛО
	НАТУРАЛЬНЫЙ	РУСТИК	
	АНТИК БЕЛЫЙ	РУСТИК	
	ФРЕНЧ ЭСТЕЙТ	РУСТИК	
	КАРДАМОН	РУСТИК	
	БУРБОН	РУСТИК	

СПОСОБ УСТАНОВКИ	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 	 45%-55% ВЛАЖНОСТЬ
	

WARRANTY
LIFE TIME
STRUCTURAL

Пожизненная гарантия
на структурную целостность.

ФОРМАТ:	<p>Доска пола Bonnard имеет однополосный формат:</p> <ul style="list-style-type: none"> – шириной 127 мм и разнодлинными планками в диапазоне длин от 300 до 1845 мм для массивной паркетной доски T&G и двухслойного инженерного паркета T&G – шириной 190 мм и разнодлинными планками в диапазоне длин от 600 до 2100 мм для двухслойного инженерного паркета T&G
КОНСТРУКЦИЯ:	 Массивная паркетная доска T&G толщиной 19,05 мм.
	 Двухслойный инженерный паркет T&G толщиной 16 мм, выполненная по двухслойной технологии. Нижний слой образован влагостойкой березовой фанерой. Верхний слой выполнен из цельной пиленой ламели толщиной 4 мм из дуба.
ПОКРЫТИЯ:	 Эластичный лак: линейки Метрополитан Грей и Шале. Лак ультрафиолетового (УФ) отверждения с полуматовым блеском. Создает покрытие с полузакрытыми порами, обладает повышенной эластичностью, неподвержен растрескиванию при сезонных колебаниях влажности.
	 УФ-Масло: линейки Метрополитан Грей и Шале и Кантри. Масло ультрафиолетового (УФ) отверждения с матовым блеском. Покрытие совместно с обработкой бражированием, сохраняет рельеф текстуры дуба.
	 Твердый воск: линейка Винтаж. Имеет слабый матовый блеск, полностью сохраняет тактильные свойства натурального дерева. Данное покрытие глубоко проникает и пропитывает древесину, легко восстанавливается в течение срока службы и обладает высокой ремонтпригодностью.
МОДИФИКАЦИИ И УСТАНОВКА:	 Массивная паркетная доска T&G устанавливается на деревянное основание с креплением скобами и гвоздями (шурупами).
	 Двухслойный инженерный паркет T&G может устанавливаться на цементную стяжку при помощи клея или плавающим способом на мягкую подложку со склейкой встык.
	<p>Порожки, переходы, ступеньки и плинтусы, тонированные во все цвета коллекций паркета Bonnard. Предлагаются дополнительно бейцы цветов Bonnard для отделки на месте деталей интерьеров: лестниц, панелей, дверей или других элементов интерьера, изготовленных из дерева.</p>
УХОД:	<p>Для того, чтобы паркетный пол сохранял свой привлекательный первоначальный вид необходим своевременный, регулярный и правильный уход. Ежедневно: удаляйте пыль и грязь со всех мест, где возможно их скопление. При помощи Клинера Coswick или других средств по уходу за деревянными полами производите уборку пола. Подробные рекомендации по уходу за паркетными полами Bonnard смотрите на вебсайте www.bonnard.ru.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАССИВНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G	ДВУХСЛОЙНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ T&G	
			
Ширина, мм	127	127	190
Толщина, мм	19,05	16	16
Длина, мм	300...1845	300...1845	600...2100
Порода	Дуб	Дуб	Дуб
Соединение	Шип-паз	Шип-паз	Шип-паз
Площадь паркета в коробке, м	1,78	2,22	2,26
Ср. длина паркета в коробке, м	0,74	0,74	1,32